

Fiche technique : La mosaïque

fiche créative n° 1222



Technique ancestrale méditerranéenne, la **mosaïque** est de nos jours encore une technique fantastique **pour décorer des objets et leur donner davantage de caractère et de couleurs**. Plus facile qu'elle ne paraît, découvrez vite en quoi consiste la **pose de mosaïques**...

C'est aussi simple :

De quel matériel ai-je besoin pour réaliser un objet en mosaïque ?

Pour cette technique, vous avez besoin d'un support c'est-à-dire d'un objet à décorer, de tesselles ou de pierres mosaïques, d'un **pince coupante spéciale mosaïque**, d'un **Sounder Crackle**, d'une **colle silicone ou de montage**, de **mortier pour mosaïque**, de **bâtonnets en bois** et d'une éponge.

Comment faire ?

Dans un premier temps, **il est important de visualiser les motifs de mosaïque que vous souhaitez réaliser** sur votre support et par conséquent, savoir si vous préférez **utiliser des tesselles ou des pierres mosaïques carrés** pour agencer ces dernières correctement **avec ou sans découpe à la pince**.

Si besoin, **découpez alors vos tesselles ou mosaïques**. Par un simple **point de colle silicone ou de montage**, fixez-les ensuite une à une sur votre objet à décorer – pas trop proches les unes des autres, les joints doivent au moins

faire 1 mm. **Une fois l'objet intégralement recouvert de mosaïques, laissez sécher pendant environ 24 heures.** À présent, **mélangez le mortier en poudre à de l'eau** conformément aux instructions du fournisseur. **Le mortier doit avoir la consistance d'une pâte à gâteau épaisse.**

Conseil : ne versez pas toute l'eau en une seule fois, vous éviterez ainsi que le mortier ne devienne trop liquide. **Appliquez le mortier généreusement sur l'ensemble de la mosaïque** en vous aidant d'un bâtonnet en bois ou d'un pinceau et **répartissez-le bien de sorte que les joints aient tous la même hauteur.** Après environ 20 minutes, le surplus de mortier commence à sécher, il est temps pour vous de **l'enlever délicatement avec une éponge humide que vous devez nettoyer régulièrement, au risque de déplacer l'excédent de joint au lieu de le retirer.** Laissez sécher une nouvelle fois la mosaïque pendant environ 24 heures puis humidifiez-la et **lustrez sa surface avec un chiffon humide.**

Must Have



Bris de tesselles de mosaïque en verre, env. 2 kg, épaisseur environ 3 mm

● **17,95 €** (1 kg = 8,98 €)
PVC-26,16 €

[Détails de l'article](#)

Quantité : [Ajouter au panier](#) 

Liste d'articles :

Réf.	Nom de l'article	Quantité
130370	Pince à mosaïques	1
25426	Colle UHU KRAFT Montage Universal, 200 g	1
26730	Joint mosaïque VBS, 350 gBlanc	1
330350	Eponges à peindre VBS, 3 pièces	1