# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 17.06.2015 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 17.06.2015

* 
## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

**1.1 Produktidentifikator**

**Handelsname:** Moosgummi & Styroporkleber

**Artikelnummer:** 18087
**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**
**Verwendungssektor** SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
**Verwendung des Stoffes / des Gemisches:** Klebstoff

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
**Hersteller/Lieferant:**
Stanger Produktions- und Vertriebs GmbH & Co KG
Ferdinand-Porsche-Straße 2
D-32339 Espelkamp
Telefon: +49 5743-9307-0

**Auskunftgebender Bereich:**
Abteilung Produktsicherheit
info@stanger.de

**1.4 Notrufnummer:**
+49-5743-9307-0
(Montag bis Freitag, 7:00 - 17:00 Uhr)

* 
## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**2.2 Kennzeichnungselemente**
**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
GHS-Kennzeichnungselemente
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
**Gefahrenpiktogramme**

GHS02 GHS07 GHS09

**Signalwort** Gefahr

(Fortsetzung auf Seite 2)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 17.06.2015 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 17.06.2015

**Handelsname: Moosgummi & Styroporkleber**

(Fortsetzung von Seite 1)

***Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:***
*Cyclohexan*
*Spezialbenzin 100/140*
*2-Propanol*
***Gefahrenhinweise***
*H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.*
*H315 Verursacht Hautreizungen.*
*H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.*
*H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.*
***Sicherheitshinweise***

| | |
|---|---|
| *P101* | *Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.* |
| *P102* | *Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.* |
| *P103* | *Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.* |
| *P210* | *Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.* |
| *P241* | *Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.* |
| *P261* | *Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.* |
| *P280* | *Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.* |
| *P240* | *Behälter und zu befüllende Anlage erden.* |
| *P303+P361+P353* | *BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.* |
| *P321* | *Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).* |
| *P304+P340* | *BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.* |
| *P405* | *Unter Verschluss aufbewahren.* |
| *P501* | *Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.* |

***Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml***
***Gefahrenpiktogramme***

GHS02 GHS07 GHS09

***Signalwort*** *Gefahr*

***Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:***
*Cyclohexan*
*Spezialbenzin 100/140*
*2-Propanol*
***Gefahrenhinweise***
*H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.*
***Sicherheitshinweise***

| | |
|---|---|
| *P101* | *Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.* |
| *P102* | *Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.* |
| *P103* | *Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.* |
| *P261* | *Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.* |
| *P271* | *Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.* |
| *P304+P340* | *BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.* |
| *P312* | *Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.* |
| *P405* | *Unter Verschluss aufbewahren.* |
| *P403+P233* | *An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.* |
| *P501* | *Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.* |

***2.3 Sonstige Gefahren***
***Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung*** *Nicht anwendbar.*
***PBT:*** *nicht anwendbar*

(Fortsetzung auf Seite 3)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

*Druckdatum: 17.06.2015* *Versionsnummer 1* *überarbeitet am: 17.06.2015*

**Handelsname: Moosgummi & Styroporkleber**

(Fortsetzung von Seite 2)

***vPvB:*** *Nicht anwendbar.*

* 
## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

***3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische***
***Beschreibung:*** *Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.*

| ***Gefährliche Inhaltsstoffe:*** | | |
|---|---|---|
| *CAS: 110-82-7*<br>*EINECS: 203-806-2* | *Cyclohexan*<br>*Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336* | *25-75%* |
| *CAS: 64742-49-0*<br>*EG-Nummer: 920-750-0* | *Spezialbenzin 100/140*<br>*Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336* | *10-<25%* |
| *CAS: 67-63-0*<br>*EINECS: 200-661-7* | *2-Propanol*<br>*Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336* | *0,1-<5%* |

***Zusätzliche Hinweise:*** *Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.*

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

***4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen***
***Nach Einatmen:*** *Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.*
***Nach Hautkontakt:*** *Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.*
***Nach Augenkontakt:*** *Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.*
***Nach Verschlucken:*** *Sofort Arzt aufsuchen.*
***4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen***
*Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*
***4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung***
*Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*

* 
## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

***5.1 Löschmittel***
***Geeignete Löschmittel:*** *CO2, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.*
***Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:*** *Wasser im Vollstrahl*
***5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren***
*Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*
***5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung***
***Besondere Schutzausrüstung:*** *Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.*

* 
## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

***6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren***
*Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.*
***6.2 Umweltschutzmaßnahmen:***
*Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.*
*Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.*
***6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:***
*Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.*
*Für ausreichende Lüftung sorgen.*
*Nicht mit Wasser oder wäßrigen Reinigungsmitteln wegspülen.*
*Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.*
***6.4 Verweis auf andere Abschnitte***
*Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.*

(Fortsetzung auf Seite 4)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

*Druckdatum: 17.06.2015* *Versionsnummer 1* *überarbeitet am: 17.06.2015*

**Handelsname: Moosgummi & Styroporkleber**

(Fortsetzung von Seite 3)

*Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.*
*Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.*

* 
## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung** Aerosolbildung vermeiden.
**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
Vor Hitze schützen.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
**Lagerung:**
**Anforderung an Lagerräume und Behälter:** An einem kühlen Ort lagern.
**Zusammenlagerungshinweise:** Nicht erforderlich.
**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**
Behälter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
**Lagerklasse:** 3
**Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** Leichtentzündlich

**7.3 Spezifische Endanwendungen** keine

* 
## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

**Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:** Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

**8.1 Zu überwachende Parameter**
**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.
**Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**
**Persönliche Schutzausrüstung:**
**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
Berührung mit der Haut vermeiden.
**Atemschutz:** Nicht erforderlich.
**Handschutz:**
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
**Handschuhmaterial**
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

(Fortsetzung auf Seite 5)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 17.06.2015 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 17.06.2015

**Handelsname: Moosgummi & Styroporkleber**

(Fortsetzung von Seite 4)

***Durchdringungszeit des Handschuhmaterials***
*Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.*
***Für den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhöhte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind Handschuhe aus folgendem Material geeignet:***
*Butylkautschuk*
***Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:*** *Butylkautschuk*
***Für den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:***
*Chloroprenkautschuk*
***Augenschutz:*** *Dichtschließende Schutzbrille*

* 
## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften** | |
| **Allgemeine Angaben** | |
| **Aussehen:** | |
| **Form:** | Pastös |
| **Farbe:** | Farblos |
| **Geruch:** | Mild |
| **Zustandsänderung** | |
| **Siedepunkt/Siedebereich:** | 81 °C |
| **Flammpunkt:** | < 21 °C |
| **Zündtemperatur (niedrigster Wert der Einzelkomponenten):** | 260 °C |
| **Explosionsgefahr:** | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. |
| **Explosionsgrenzen:** | |
| **Untere:** | 1,2 Vol % |
| **Obere:** | 8,3 Vol % |
| **Dampfdruck bei 20 °C:** | 104 hPa |
| **Dichte bei 20 °C:** | 0,83 g/cm³ |
| **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit** | |
| **Wasser:** | Nicht bzw. wenig mischbar. |
| **Viskosität:** | |
| **Dynamisch bei 20 °C:** | 4000 mPas |
| **Organische Lösemittel:** | 40,1 % |
| **9.2 Sonstige Angaben** | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

***10.1 Reaktivität*** *Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*
***10.2 Chemische Stabilität***
***Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:***
*Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.*
***10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen*** *Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.*
***10.4 Zu vermeidende Bedingungen*** *Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*
***10.5 Unverträgliche Materialien:*** *Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*
***10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:*** *Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.*



(Fortsetzung auf Seite 6)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 17.06.2015 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 17.06.2015

**Handelsname: Moosgummi & Styroporkleber**

(Fortsetzung von Seite 5)

* 
## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**
**Akute Toxizität**

| | | |
|---|---|---|
| **Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:** | | |
| **110-82-7 Cyclohexan** | | |
| Oral | LD50 | 12705 mg/kg (rat) |
| **64742-49-0 Spezialbenzin 100/140** | | |
| Oral | LD50 | >5000 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | >2000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50/4 h | >20 mg/l (rat) |

**Primäre Reizwirkung:**
**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**
Verursacht Hautreizungen.
**Schwere Augenschädigung/-reizung**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
**Sensibilisierung der Atemwege/Haut**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
**CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)**
**Keimzell-Mutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
**Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
**Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
**Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

* 
## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

**12.1 Toxizität**
**Aquatische Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
**12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
**12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
**Ökotoxische Wirkungen:**
**Bemerkung:** Sehr giftig für Fische.
**Weitere ökologische Hinweise:**
**Allgemeine Hinweise:**
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewässern giftig für Fische, Plankton und Wasserorganismen.
sehr giftig für Wasserorganismen
**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung** Nicht anwendbar.
**12.6 Andere schädliche Wirkungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* 
## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
**Empfehlung:**
Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 7)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 17.06.2015 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 17.06.2015

**Handelsname: Moosgummi & Styroporkleber**

(Fortsetzung von Seite 6)

| Europäisches Abfallverzeichnis | |
|---|---|
| 08 04 09* | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
| 15 01 10* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |

**Ungereinigte Verpackungen:**
**Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

*

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**14.1 UN-Nummer**
**ADR, IMDG, IATA** UN1133

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**
**ADR** 1133 KLEBSTOFFE, UMWELTGEFÄHRDEND
**IMDG** ADHESIVES (CYCLOHEXANE, Naphtha (petroleum), hydrotreated light), MARINE POLLUTANT
**IATA** ADHESIVES

**14.3 Transportgefahrenklassen**

**ADR**

**Klasse** 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe
**Gefahrzettel** 3

**IMDG**

**Class** 3 Entzündbare flüssige Stoffe
**Label** 3

**IATA**

**Class** 3 Entzündbare flüssige Stoffe
**Label** 3

**14.4 Verpackungsgruppe**
**ADR, IMDG, IATA** II

**14.5 Umweltgefahren:** Das Produkt enthält umweltgefährdende Stoffe: Cyclohexan
**Marine pollutant:** Ja
Symbol (Fisch und Baum)
**Besondere Kennzeichnung (ADR):** Symbol (Fisch und Baum)

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe
**Kemler-Zahl:** 33

(Fortsetzung auf Seite 8)

# Sicherheitsdatenblatt
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 17.06.2015 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 17.06.2015

**Handelsname: Moosgummi & Styroporkleber**

(Fortsetzung von Seite 7)

| | |
|---|---|
| **EMS-Nummer:** | F-E,S-D |
| **14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code** | Nicht anwendbar. |
| **Transport/weitere Angaben:** | |
| **ADR** | |
| **Begrenzte Menge (LQ)** | 5L |
| **Freigestellte Mengen (EQ)** | Code: E2<br>Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml<br>Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 500 ml |
| **Beförderungskategorie** | 2 |
| **Tunnelbeschränkungscode** | D/E |
| **IMDG** | |
| **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| **Excepted quantities (EQ)** | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |
| **UN "Model Regulation":** | UN1133, KLEBSTOFFE, UMWELTGEFÄHRDEND, 3, II |

* 
## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**Richtlinie 2012/18/EU**
**Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**Nationale Vorschriften:**

**Technische Anleitung Luft:**

| Klasse | Anteil in % |
|---|---|
| NK | 25-75 |

**Wassergefährdungsklasse:** WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend.
**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

* 
## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

**Relevante Sätze**
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Datenblatt ausstellender Bereich:** Abteilung Produktsicherheit
**Ansprechpartner:** Hr. Dr. Pohle
**Abkürzungen und Akronyme:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

(Fortsetzung auf Seite 9)

# Sicherheitsdatenblatt
## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

*Druckdatum: 17.06.2015* *Versionsnummer 1* *überarbeitet am: 17.06.2015*

***Handelsname: Moosgummi & Styroporkleber***

(Fortsetzung von Seite 8)

*ICAO: International Civil Aviation Organisation*
*ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2*
*Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2*
*Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2*
*STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3*
*Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1*
*Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1*
*Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1*
*Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2*

**** Daten gegenüber der Vorversion geändert***